

**DrenKar**

Jadwiga Piasecka-Karda

02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 47 L

tel. (+48) 22 257 23 91, 22 641 23 92, tel. kom. 509 986 911

www.drenkar.eu, e-mail: biuro@drenkar.eu

NIP: 951-107-06-44 REGON: 141162377

Bank PKO BP SA XVI/O Warszawa 74 1020 1169 0000 8502 0113 5441

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR JPK 1 / 2013

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

**DrenKar**, Jadwiga Piasecka-Karda  
ul. Ludwinowska 47 L, 02-856 Warszawa, **Polska**

**2. Nazwa wyrobu:** Sączek z tworzywa sztucznego SĄCZKAR do odwodnienia izolacji pomostów

**3. Klasyfikacja wyrobu:** PKWiU 25.24.28-40.00; PCN 3926 90 50 0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

Sączek SĄCZKAR jest przeznaczony do odprowadzania wody z poziomu hydroizolacji ułożonej na płaskich powierzchniach obiektów komunikacyjnych, a w szczególności na płytach pomostów obiektów mostowych. Sączek SĄCZKAR służy do zbierania wody, która przeniknęła przez warstwy nawierzchni mostowej ułożonej na hydroizolacji.

W lejek sączka umieszczonego w górnej płaszczyźnie płyty pomostu wkleja się powłokę hydroizolacji, tak aby woda mogła po niej swobodnie słuwać do sączka. Lejek połączony z rurką przechodzącą przez płytę pomostu umożliwia odprowadzenie wody pod obiekt.

Sączki instalowane są w liniach cieków w rozstawie co 3÷5 m. Między kolejnymi sączkami na hydroizolacji układane są drenaże, które zbierają wodę i powodują szybsze jej docieranie do sączka.

Sączek SĄCZKAR może być eksploatowany w temperaturach od -30 °C do +230 °C co oznacza, że można przyklejać bezpośrednio do sączka SĄCZKAR hydroizolację z pap termozgrzewalnych oraz układać na nim nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych takich jak SMA, beton asfaltowy (BA) i asfalt lany (AL) o temperaturze układania nie przekraczającej +220 °C.

**5. Specyfikacja techniczna:** Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2008-03-2362/1

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Wymagania zawarte w tablicy 2 Aprobaty Technicznej.

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium:**

Wyrób nie podlega obowiązkowi certyfikacji.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5 i jako taki oznakowany jest znakiem budowlanym.



Warszawa, dnia 12 maja 2013 r

**DrenKar**

Jadwiga Piasecka-Karda

mobile: +48 509 986 911, tel. (22) 257 23 91; (22) 641 23 92  
02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 47 L  
NIP: 951-107-06-44, REGON: 141162377

Producent – Właściciel

mgr Jadwiga Piasecka-Karda